

PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Pour chauffe-eau électrique et appareil sanitaire isolé.



RÉDUCTEUR DE PRESSION POUR CHAUFFE-EAU ROSCANA RÉGLABLE

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

- Pose directe sur le groupe de sécurité Catégorie.
- Réducteurs de pression
- Corps et siège en laiton.
- Type d'embout : MF
- Filetage : 20x27
- Matière : laiton
- Finition : nickelé
- Débit jusqu'à 35 l/min.
- Pression maximale en amont : 16 bar.
- Réglable de 1,5 à 5,5 bar (pré-réglé à 3 bar).
- Économe en eau par meilleure maîtrise des débits.
- Limite les coups de bélier et les bruits d'écoulement.
- Température de service : 70°C.
- Entrée mâle et sortie avec écrou tournant.
- Prise pour manomètre 1/8" (8x13).
- Système à piston.
- Poids : 290 g.



ASPECTS NORMATIFS :

Produit certifié Attestation de Conformité Sanitaire : évaluation de l'aptitude du produit à entrer en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine, au regard des dispositions réglementaires en vigueur.

CONDITIONNEMENT :

Unité de vente : une pièce.




RÉDUCTEUR DE
PRESSION POUR
CHAUFFE-EAUX

ROSCANA

 legallais

FICHE
TECHNIQUE

PAGE 2/2



A	B	C	Entrée	Sortie
59	31	56	M3/4"	FT3/4"

Code	Désignation
113 857	Réducteur de pression pour chauffe-eau Roscana réglable



Forts de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et la lutte contre la corruption.

En savoir plus, www.legallais.com

Mise-à-jour : août 2020

CA3133C-27/10/14