

## Bottes cuir BARTHELASSE S3 CI SRC



### DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

Tige en cuir pleine fleur lisse avec tirettes latérales.  
Chevilles rembourrées. Assise du pied anatomique. Tirettes latérales.  
**Embout de protection en acier et semelle antiperforation acier.**  
**Semelle isolante contre le froid.**

### + PRODUIT

Tirettes sur les côtés pour faciliter l'enfilement de la botte.

### ASPECTS NORMATIFS :

#### Conformes à la norme EN ISO 20345 :

spécifie des exigences fondamentales et additionnelles relatives aux chaussures de sécurité d'usage général.

#### CONSEILS ET INFOS :

Exigez la performance, les symboles normés sont vos guides.

**S et SB** : chaussures avec embout résistant à 200 joules, (chute d'un objet de 20 kg d'une hauteur de 1 mètre)

**S1** Idem SB, avec en supplément : arrière fermé, propriétés anti-statistiques, absorption d'énergie du talon.

**S2** Idem S1, avec en supplément : imperméabilité à l'eau.

**S3** Idem S2, avec en supplément : semelle anti-perforation, résistance de la semelle aux hydrocarbures, semelle à crampons.

**SRA** : test réalisé sur sol carrelé

**SRB** : sur sol acier

**SRC** : test réalisé sur les 2 types de sol

**HRO** : Semelle résistante à la chaleur de contact.

**CI** : Semelle isolante contre le froid.

Code	Coloris	Taille	Désignation
<b>105 100</b>	Marron	40	Bottes fourrées BARTHELASSE
<b>105 107</b>		41	
<b>105 114</b>		42	
<b>105 121</b>		43	
<b>105 128</b>		44	
<b>105 135</b>		45	
<b>105 142</b>		46	Bottes non fourrées BARTHELASSE
<b>105 149</b>		40	
<b>105 156</b>		41	
<b>105 163</b>		42	
<b>105 170</b>		43	
<b>105 177</b>		44	
<b>105 184</b>		45	
<b>105 191</b>		46	