COLLECTEUR MÂLE/FEMELLE COLBECK DÉPARTS À GLISSEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

Vannes fondues avec corps du collecteur en laiton.
Étanchéité parfaite lors du montage sur le circuit.
Départs verticaux avec entraxe de 50 mm entre piquages.
Raccordement du PER par glissement sur les départs avec raccords montés d'usine.
Pour eau froide et chaude (maximum 90°C).

+PRODUIT

Vannes intégrées au corps : pas de risque de fuite

- Diamètre d'arrivée : 20x27
- Raccordement départs : à glissement
- Équipements collecteur : vannes intégrées

CONDITIONNEMENT:

Unité de vente : une pièce.

Code	Nombre de piquages	Diamètre mm
110 273	2	12
110 280	3	12
110 287	4	12
110 294	5	12
110 301	6	12
110 308	2	16
110 315	3	16
110 322	4	16
110 329	5	16
110 336	6	16

Forts de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et la lutte contre la corruption.
En savoir plus, www.legallais.com