Chevilles nylon avec collerette

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

- Corps composé d'anneaux coniques à 6 facettes.
- Ergots de centrage et arrêts anti-rotation.
- Utilisation dans le plein, creux et mixtes. Pour tous matériaux.
- En matériaux creux : la cheville forme un nœud torsadé.
- En matériaux plein : la cheville s'agrippe aux parois.
- Matière : nylon polyamide 6.
- Avec collerette.
- Livrées sans vis.

Résistance à l'arrachement							
Ø mm	Béton 25MPa (DAN)	Carreau de plâtre (DAN)	Béton cellulaire (DAN)	Plaque de plâtre BA 10 (DAN)	Plaque de plâtre BA 13 (DAN)	Brique creuse (DAN)	Parpaing (DAN)
6	440	50	40*	25*	35	30	100*
8	520	90	80*	25*	45*	60*	100

Ces valeurs se réfèrent aux valeurs brutes et son exprimées en DAN (kg).
Sans coefficient de sécurité.

* Rupture du matériau.

Ø cheville mm	Longueur cheville mm	Pour Ø vis min.mm	Pour Ø vis max.mm	Cond.	Code
6	30	4,5	5	100	**531 181**
				3 000	**531 188**
8	40	5	6	100	**531 195**
				3 000	**531 202**

Unité de vente : à la boîte.

Forts de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et la lutte contre la corruption.
En savoir plus, www.legallais.com