

PRÉSENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Utilisation : manutention, arrimage, amarrage, remorquage, levage, pêche, agrès, échelles, échafaudages, palans.
Pour tous artisans, maintenance...



Cordages polypropylène Gambier

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

- Fibre synthétique.
- Câblés 3 torons jusqu'au Ø 8 mm, 4 torons à partir du Ø 10 mm.
- Peu d'allongement (10-15 %).
- Densité : 0,91. Léger, flotte sur l'eau.
- Fusion : 160° C.
- Imputrescible.
- Sensible aux U.V.
- Résiste aux acides et aux alcalis.
- Permet les épissures. Se coupe à chaud.
- Bonne résistance à l'abrasion.

ASPECTS NORMATIFS :

- Conforme à la norme **EN 699-1995**.

CONDITIONNEMENT :

Unité de vente : à l'unité.

**+ PRODUIT**

Léger.
Flotte sur l'eau.

Diamètre mm	Charge rupture kg	Longueur m	Coloris	Code (1 pièce)
4	275	100	Blanc	614 894
6	590	100	Blanc	614 901
8	1040	25	Jaune	101 641
		100	Blanc	614 908
10	1380	25	Vert	101 648
		100	Blanc	614 915
12	1950	25	Bleu	101 655
		100	Blanc	614 922
14	2690	25	Orange	101 662
		100	Blanc	614 929
16	3330	25	Blanc	101 669
		100	Blanc	614 936
18	4250	25	Blanc	101 676
		100	Blanc	614 943
20	5120	25	Blanc	101 683
		100	Blanc	614 950