

PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Colliers de câblage électrique.
Tous artisans, maintenance.

Colliers électriques de montage noirs Châtelier

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

Matériau : Polyamide 6.6.
Températures d'utilisation : - 40°/+ 85°C.
Températures de montage : - 10°/+ 60°C.
Très bonne résistance aux bases, huiles, graisses, produits pétroliers.
Tenue limitée aux acides.
Non résistants aux phénols et solvants chlorés.
Résistants aux UV.
Coloris : noirs.



Code	Désignation	Larg. mm	Long. mm	Ø serrage mini mm	Ø serrage maxi mm	Cond boîte
487138	COLLIER MONTAGE NOIR 2,5X100	2,5	100	3	20	100
487145	COLLIER MONTAGE NOIR 2,5X150	2,5	150	3	35	100
487152	COLLIER MONTAGE NOIR 2,5X200	2,5	200	4	50	100
487159	COLLIER MONTAGE NOIR 3,6X150	3,6	150	5	33	100
487166	COLLIER MONTAGE NOIR 3,6X200	3,6	200	5	47	100
487173	COLLIER MONTAGE NOIR 3,6X292	3,6	292	7	75	100
487180	COLLIER MONTAGE NOIR 3,6X368	3,6	368	7	96	100
487187	COLLIER MONTAGE NOIR 4,8X203	4,8	203	5	47	100
487194	COLLIER MONTAGE NOIR 4,8X300	4,8	300	7	76	100
487201	COLLIER MONTAGE NOIR 4,8X368	4,8	368	7	96	100