PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :
Métiers : serrurerie, bâtiment, maintenance, collectivités et espace vert.

Gants BANNEC hiver

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :
Gants sans couture 2 couches.
- Support extérieur tricoté une pièce en polyamide.
- Doublure molletonnée chaude à l'intérieur.

Jauge 15.
Enduction HPT (hydropellent Technology) sur la paume et le bout des doigts : enduction souple, flexible et spongieuse qui repousse les liquides (propriétés dépérlantes) pour une préhension ferme des objets même en milieu humide et huileux. Elle permet également une absorption des vibrations.
La formule unique de ce revêtement permet de conserver souplesse et dextérité à des températures jusqu'à -50°C !
Dos aéré. Poignet tricot élastique.
Traitement Actifresh® apporte une meilleure hygiène de vos mains.
Coloris : noir/gris.

Abrasion/durabilité	3/4
Coupure	2/5
Déchirure/éraflure	3/4
Perforation	2/4

Conditionnement :
Livré à la paire.

Taille	Désignation	Code
8	Gants BANNEC hiver	571 334
9		571 341
10		571 348

ASPECTS NORMATIFS :
Conforme à la norme EN 420, EN388 et EN 511.
La norme EN 388 s'applique à tous les types de gants de protection en ce qui concerne les agressions physiques et mécaniques par abrasion, coupure par tranchage, perforation et déchirure. Cette norme ne s'applique pas aux gants anti-vibrations.
- Attribut 1 : **Résistance à l'abrasion (de 0 à 4)**

Déterminée par le nombre de cycles nécessaires pour user jusqu'à la perforation l'échantillon du produit.
- Attribut 2 : **Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)**

Déterminée par le nombre de cycles nécessaires pour couper l'échantillon à une vitesse constante.
- Attribut 3 : **Résistance à la déchirure (de 0 à 4)**

C'est la force minimale nécessaire pour déchirer l'échantillon.
- Attribut 4 : **Résistance à la perforation (de 0 à 4)**

C'est la force nécessaire pour percer l'échantillon avec un poinçon normalisé.