

PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Joint fibre synthétique élastomère pour eau potable.
Plombiers, maintenance.



Coffret 210 joints fibre élastomère vert Jarnon

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

Aramidés + NBR.
Resserrable reste souple.
Utilisation générale dans l'industrie.
Pour raccords standards.
Utilisation eau potable, hydrocarbure, vapeur, gaz.
Température mini/maxi : -200°C/+ 400°C.
Pression : 100 bars.

**ASPECTS NORMATIFS :**

Agrément DVGW-KTW-G-L

Composition :

| Ø écrou | Dim. Joint Ø int. X Ø ext. X ép. mm | Quantité |
|---------|-------------------------------------|----------|
| 12 x 17 | 9 x 15 x 2 | 40 |
| 15 x 21 | 12 x 18 x 2 | 60 |
| 20 x 27 | 15 x 24 x 2 | 60 |
| 26 x 34 | 22 x 30 x 2 | 35 |
| 33 x 42 | 30 x 38 x 2 | 10 |
| 40 x 49 | 35 x 45 x 2 | 5 |

| Code | Désignation |
|---------------|-------------------------------------------------|
| 793953 | Coffret 210 joints fibre élastomère vert Jarnon |



Fort de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et la lutte contre la corruption.

En savoir plus, www.legallais.com

Mise-à-jour : janvier/2018