

PRÉSENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :
Cheville auto-foreuse pour fixations légères dans plaques de plâtre.
Tous artisans, maintenance.



Chevilles nylon auto-foreuses Illur

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

- Chevilles nylon auto-foreuses.
- Utilisation : intérieure.
- Épaisseur maxi à fixer : 20 mm.
- Livrées avec vis tête bombée.

Cheville :

Diamètre : 12 mm.
Longueur : 37 mm.


Vis :

Diamètre : 4,5 mm.
Longueur : 30 mm.




INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS :


Vissage direct au tournevis, pas de pré-perçage : l'entraînement de la cheville s'effectue directement sur l'empreinte de la collerette.



1. Positionner la pièce à fixer et repérer les emplacements. À l'aide d'un tournevis pozidriv n°2, pousser la cheville dans le support pour créer un petit avant-trou.



2. Visser la cheville à travers la plaque de plâtre jusqu'à ce que la collerette vienne affleurer le support.



3. Positionner la pièce à fixer et utiliser la vis livrée avec la cheville et fixer.

CONDITIONNEMENT :

Unité de vente : à la boîte.

Code	Désignation
455 169	LA BOÎTE DE 100 CHEVILLES NYLON AUTO-FOREUSES ILLUR