

PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Le calage permet d'assurer le maintien du bon positionnement du vitrage dans le châssis.
Peuvent être mises et retirées à volonté. Excellente tenue dans le temps et à l'humidité. La patte est cassable une fois la pose terminée ou repliable derrière le vitrage.

Cales de vitrage Bindy

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

En plastique imputrescible.

Patte détachable après la mise en place.

Compatibles avec les barrières des vitrages isolants en polysulfure, butyle polyuréthane, silicone.

5 épaisseurs différentes repérables par leurs couleurs :

Translucide (1 mm)

Gris (2 mm)

Blanc (3 mm)

Vert (4 mm)

Noir (5 mm)



INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS :

Les parties d'un châssis, conçues pour être respectivement horizontales et verticales, ne prennent pas simultanément les orientations pour lesquelles elles sont prévues.

Il est donc nécessaire de vérifier fréquemment que les horizontales et les verticales sont en cohérence angulaire. Ce qui implique de nombreuses opérations d'insertion et de retrait de cales.

Livrées en boîte de 1000 cales soit 200 cales de chaque en vrac.

Code	Dimensions mm
532246	16 x 80
532253	22 x 80
532260	24 x 80
532267	26 x 80