

PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Permet l'identification de zones dangereuses.

FABRICATION
EUROPÉENNE

Rubans adhésifs de signalisation Ar-Men

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

Ruban adhésif PVC de signalisation et de sécurité.

Applications : marquage au sol,

Utilisation : intérieure ou extérieure sous abris.

Épaisseur : 0,16 mm.

Résistance à la traction 25 N/cm.

Allongement à la rupture : 150 %.

Adhésion sur de l'acier : 1,5 N/cm.

**Avantages :**

- Bonne résistance à l'abrasion, à la corrosion et à l'humidité.
- Excellente conformabilité.
- Se déchire à la main.

INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS :

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine.

Le produit doit être à l'abri de la poussière, de l'humidité, de la lumière et des émanations de solvant.

La température de stockage doit être comprise entre +10°C et +25°C.

Utiliser dans les 24 mois.

Le ruban doit être appliqué avec une pression suffisante, pour garantir une adhésion optimale et éviter une mise en drapeau.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

CONDITIONNEMENT :

Unité de vente : 1 rouleau.

Code	Coloris	Longueur m	Largeur mm
610 002	NOIR/JAUNE	33	50
610 009	ROUGE/BLANC	33	50
610 016	BLANC	33	50



Forts de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et la lutte contre la corruption.

En savoir plus, www.legallais.com

Mise à jour : 04/11/2019