

**PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :**

Utilisation : manutention, arrimage, amarrage, remorquage, pêche, agrès, échelles, échafaudages, palans.  
Pour tous artisans, maintenance...

**Cordages polypropylène Gambier****DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :**

- Fibre synthétique.
- Câblés 3 torons jusqu'au Ø 8 mm, 4 torons à partir du Ø 10 mm.
- Peu d'allongement (10-15 %).
- Densité : 0,91. Léger, flotte sur l'eau.
- Fusion : 160° C.
- Imputrescible.
- Sensible aux U.V.
- Résiste aux acides et aux alcalis.
- Permet les épissures. Se coupe à chaud.
- Bonne résistance à l'abrasion.

**ASPECTS NORMATIFS :**

- Conforme à la norme EN 699-1995.

**INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS :**

- Levage interdit.

**CONDITIONNEMENT :**

- Unité de vente : à l'unité.

Diamètre mm	Charge Rupture kg	Longueur m	Coloris	Code (1 pièce)
4	275	100	Blanc	614 894
6	590	100	Blanc	614 901
8	1040	25	Jaune	101 641
8	1040	100	Blanc	614 908
10	1380	25	Vert	101 648
10	1380	100	Blanc	614 915
12	1950	25	Bleu	101 655
12	1950	100	Blanc	614 922
14	2690	25	Orange	101 662
14	2690	100	Blanc	614 929
16	3330	25	Blanc	101 669
16	3330	100	Blanc	614 936
18	4250	25	Blanc	101 676
18	4250	100	Blanc	614 943
20	5120	25	Blanc	101 683
20	5120	100	Blanc	614 950

