PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :
Métiers : menuiserie, plomberie, bâtiment, collectivité…

Gants Bannec Manutention

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

- Montage : type tricoté une pièce avec poignet élastique et surjet de couleur.
- Fibres: polyester/coton.
- Jauge: 10.
- Enduction: latex sur la paume (dos aéré, non enduit).
- Coloris: enduction orange, support coloris jaune.

ASPECTS NORMATIFS :
Conforme à la norme européenne EN388 : 2003 contre les risques mécaniques (risques intermédiaires). Conforme à la directive européenne 89/686/cee relative aux équipements de protection individuelle.
Homologation : Certificat d'Examen CE de type n°0075/1030/162/03/08/0078 délivré par le CTC, organisme notifié n°0075.

EN388: 2003. Données mécaniques. information sur les niveaux	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	TAC1025O niveaux obtenus
Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2000	8000	-	3
Résistance à la coupure par tranchage (indice)	1,2	2,5	5	10	20	1
Résistance à la déchirure (en newtons)	10	25	50	75	-	4
Résistance à la perforation (en newtons)	20	60	100	150	-	1

CONDITIONNEMENT : Livrés en sachet de 10 paires.

Code	Taille	Désignation
352 087	8	GANTS MANIPULATIONS COURANTES BANNEC MANUTENTION
352 094	9	
352 101	10	
600 517	11	