

JOINTS FIBRE VULCANISEE JARNON

PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Pour raccords standards.

Utilisation : eau potable, eau chaude, froid, fuel, huile.

Plombiers, maintenance.



Coffret L-BOXX de 720 joints fibre vulcanisée rouge DGS VS4-ACS CLP Jarnon

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

Épaisseur : 1,5 mm.

Température maxi : 105°C.

Composition du coffret :

Ø écrou	Dimensions joint Ø int. x Ø ext. x ép. mm	Quantité
12 x 17	9 x 15 x 1,5	205
15 x 21	12 x 18 x 1,5	280
20 x 27	15 x 24 x 1,5	130
26 x 34	22 x 30 x 1,5	45
33 x 42	30 x 38 x 1,5	45
40 x 49	35 x 45 x 1,5	15



ASPECTS NORMATIFS :

ACS/CLP Eurofins.

CONDITIONNEMENT :

Unité de conditionnement : un coffret L-BOXX.

Code	Désignation
152 308	Coffret L-BOXX de 720 joints fibre vulcanisée rouge DGS VS4-ACS CLP Jarnon



Forts de notre expérience depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité / prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent à travers notre "charte fournisseur" sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et sur la lutte contre la corruption.

En savoir plus, www.legallais.com

Mise à jour : 02/12/20

CA3133D-23/11/20