

JOINTS CAOUTCHOUC JARNON

PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Utilisation : eau potable, eau chaude, air.

Bonne résistance aux intempéries, ozone, alcalis et acides dilués.

Plombiers, maintenance.



Fabrication Européenne



Coffret L-BOXX de 480 joints caoutchouc EPDM ACS alimentaire Jarnon

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

Joints élastomère en EPDM alimentaire 70 shore.

Température mini/maxi 120°C, froid -40°C.

Épaisseur : 2 mm.

Composition du coffret :

| Ø écrou | Dimensions joint Ø int. x Ø ext. x ép. mm | Quantité |
|---------|---|----------|
| 12 x 17 | 9 x 15 x 2 | 130 |
| 15 x 21 | 12 x 18 x 2 | 180 |
| 20 x 27 | 15 x 24 x 2 | 100 |
| 26 x 34 | 22 x 30 x 2 | 30 |
| 33 x 42 | 30 x 38 x 2 | 30 |
| 40 x 49 | 35 x 45 x 2 | 10 |



+PRODUIT

Pour eau potable.

ASPECTS NORMATIFS :

Agrément DVGW-KTW-G-L.

CONDITIONNEMENT :

Unité de conditionnement : un coffret L-BOXX.

| Code | Désignation |
|----------------|---|
| 152 343 | Coffret L-BOXX de 480 joints caoutchouc EPDM ACS alimentaire Jarnon |



Fort de notre expérience depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité / prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent à travers notre "charte fournisseur" sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et sur la lutte contre la corruption.

En savoir plus, www.legallais.com

Mise à jour : 02/12/20

CA3133D-23/11/20