

Chevilles nylon universelles Oléron II

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

Cheville en nylon.

Fixations dans tous les matériaux pleins et creux.

Charges légères à moyennes.

Quadruple expansion pour une tenue assurée dans les corps creux.

Cône de centrage et guidage en bout de cheville.

Ergots et collerette anti-rotation.

Supports : béton, pierre, plaque de plâtre, briques creuses, parpaings...

Livrées sans vis.



PARPAING
CREUX



BRIQUE
CREUSE



PLAQUE DE
PLÂTRE






BÉTON



BÉTON
(CELLULAIRE)



BRIQUE
PLEINE



Ø mm	Long mm	Ø perçage mm	Prof perçage mm	Ø vis max mm	Long vis mini mm	Support de charge béton C20/25 daN	Support de charge brique creuse daN	Cond	Code
5	25	5	30	4	30	47	20	300	699 623
5	25	5	30	4	30	47	20	1000	699 630
6	30	6	45	4,5	40	52	23	200	699 637
6	30	6	45	4,5	40	52	23	3000	699 644
8	40	8	55	5	50	128	45	100	699 651
8	40	8	55	5	50	128	45	3000	699 658
10	50	10	65	6	60	191	50	60	699 665
10	50	10	65	6	60	191	50	500	699 672