COLLECTEUR MÂLE/FEMELLE COLBECK DÉPARTS À SERTIR

+PRODUIT

Vannes intégrées au corps : pas de risque de fuite

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

Vannes fondues avec corps du collecteur en laiton.
Étanchéité parfaite lors du montage sur le circuit.
Départs verticaux avec entraxe de 50 mm entre piquages.
Raccordement du PER par sertissage sur les départs avec raccords montés d'usine.
Pour eau froide et chaude (max.
90°C).

- Diamètre d'arrivée : 20x27
- Raccordement départs : à sertir
- Équipements collecteur : vannes intégrées

CONDITIONNEMENT:

Unité de vente : une pièce.

Code	Nombre de piquages	Diamètre mm
110 203	2	12
110 210	3	12
110 217	4	12
110 224	5	12
110 231	6	12
110 238	2	16
110 245	3	16
110 252	4	16
110 259	5	16
110 266	6	16

Forts de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et la lutte contre la corruption.
En savoir plus, www.legallais.com