VANNES À BOISSEAU SPHÈRIQUE PN 32 VAGAR

PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Legallais a référencé la gamme Vagar pour étoffer son offre de vannes à boisseau sphérique, à des prix concurrentiels. Vous pourrez y retrouver des vannes à manette, à papillon ou encore à manette et purge et à papillon et purge.

VANNE BOISSEAU SPHÉRIQUE VAGAR MÂLE/MÂLE À MANETTE ET PURGE – PN32

5ANS GARANTIE

ACS

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

- Corps en laiton CW617N.
- Passage intégral.
- Purge intégrée au corps et orifice 1/4" pour pose d'un manomètre.
- Etanchéité assurée par presse étoupe sur l'axe et joint PTFE sur la bille.
- Manette réversible avec indication du sens de manœuvre on/off.
- Température d'utilisation : -10 °C/+120 °C
- Type d'ouverture : poignée à manette.
- Catégorie : vannes à boisseau sphérique.
- Raccordement : MM.
- Système de purge : oui.
- Matière : laiton
- Finition : nickelé.
- Pression nominale : 32 bar.

ASPECTS NORMATIFS :

Conforme attestation de conformité sanitaire (ACS).
Ce système permet d'évaluer l'aptitude d'un produit à entrer en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine, au regard des dispositions réglementaires en vigueur.

LA MARQUE ENGAGÉE L'ACHAT CONFIANCE

Depuis 2005, la Marque Legallais s'engage à vos cotés dans vos projets et vos chantiers. En signant de son propre nom des produits sur lesquels notre entreprise s'engage en termes de qualité et de responsabilité sociétale, nous vous offrons un engagement fort et notre assurance de sélectionner pour vous les meilleurs produits.

En savoir plus sur: **www.legallais.com/la-marque-legallais**

CA3133E-20/01/21

INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS :

Le montage avec filasse des vannes à sphère est interdit. Il est conseillé de réaliser l'étanchéité par du téflon sur les parties filetées ou des joints fibres ou caoutchouc. Le couple de serrage lors de l'installation d'une vanne ne doit pas dépasser 30 Nm.

L'utilisation pour le serrage de clés à griffe ou multiprise est proscrite. Afin d'éviter les grippages, il est conseillé de manœuvrer la vanne plusieurs fois par an.

Code	Filetage
100 662	15x21
100 669	20x27