

## JOINTS PTFE JARNON

### PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Pour raccords standards.

Utilisation : eau potable, eau chaude, froid, fuel, huile, air, acides.

Plombiers, maintenance.



## Coffret L-BOXX de 200 joints PTFE blanc Jarnon

### DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

Joint blanc PTFE alimentaire.

Polytétrafluoréthylène vierge.

Pour raccords standards.

Utilisation : Chimie, eau, huile, fuel, gaz, air, acides.

Température mini/maxi : -200° C/+250°C.

Pression maxi 80 bars.

Rupture allongement : 300%.

Composition du coffret :

Ø écrou	Dimensions joint Ø int. x Ø ext. x ép. mm	Quantité
12 x 17	9 x 14,8 x 2	50
15 x 21	12 x 18 x 2	60
20 x 27	15 x 24,8 x 2	50
26 x 34	22 x 30 x 2	25
33 x 42	30 x 38 x 2	10
40 x 49	35 x 45 x 2	5



### ASPECTS NORMATIFS : ACS

### CONDITIONNEMENT :

Unité de conditionnement : un coffret L-BOXX.

Code	Désignation
<b>557 238</b>	Coffret L-BOXX de 200 joints PTFE blanc Jarnon



Forts de notre expérience depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité / prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent à travers notre "charte fournisseur" sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et sur la lutte contre la corruption.

En savoir plus, [www.legallais.com](http://www.legallais.com)

Mise à jour : 02/03/23