

ACCESSOIRES POUR SCELLEMENTS CHIMIQUES CHARCOT

PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Permet d'extraire la poussière des trous percés avant l'application de scellement chimique. Indispensable pour atteindre des charges mécaniques ou chimiques optimales.

Tous artisans.



Pompe soufflante de nettoyage CHARCOT

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

Rotation de tube à 360°.

Volume sortie air : 400 ml.

Pression sortie d'air : 5 – 7 kg.

Longueur : 225 mm.

Diamètre : 60 mm.

Poids : 177 g.



CONDITIONS DE LIVRAISON :

Livré à la pièce.

Code	Désignation
162 362	POMPE SOUFFLANTE DE NETTOYAGE CHARCOT



Forts de notre expérience depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité / prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent à travers notre "charte fournisseur" sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et sur la lutte contre la corruption.

En savoir plus, www.legallais.com

Mise à jour : 12/12/2023

CA3133D-23/11/20