

JOINTS CAOUTCHOUC JARNON

PRÉSENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Utilisation : eau potable, eau chaude, air.
Bonne résistance aux intempéries, ozone, alcalis et acides dilués.
Plombiers, maintenance.



Coffret L-BOXX de 480 joints caoutchouc EPDM ACS alimentaire Jarnon

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

Joints élastomère en EPDM alimentaire 70 shore.
Température mini/maxi 120°C, froid -40°C.
Épaisseur : 2 mm.

Composition du coffret :

Pour écrou Ø mm	Dimensions joint Ø int. x Ø ext. x ép. mm	Quantité
12 x 17	9 x 14,5 x 2	130
15 x 21	12 x 18 x 2	180
20 x 27	15 x 24 x 2	100
26 x 34	22 x 30 x 2	30
33 x 42	30 x 38 x 2	30
40 x 49	35 x 45 x 2	10



+PRODUIT

Pour eau potable.

ASPECTS NORMATIFS :

Agrément DVGW-KTW-G-L.

CONDITIONNEMENT :

Unité de conditionnement : un coffret L-BOXX.

Code	Désignation
152343	Coffret L-BOXX de 480 joints caoutchouc EPDM ACS alimentaire Jarnon



Forts de notre expérience depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité / prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent à travers notre "charte fournisseur" sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et sur la lutte contre la corruption.

En savoir plus, www.legallais.com

Mise à jour : 06/11/2024

CA3133D-23/11/20