PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :
Pour tous artisans, plombiers, maintenance, collectivité, …

Chaussures de sécurité basses HEIBERG S3 SRC HRO

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :
Tige en cuir nubuck huilé lisse.
Protection sur-embout en TPU résistant à l'abrasion. Languette anti poussière avec soufflet.
Semelle en caoutchouc avec système torsion contrôle TPU.
Embout de sécurité en composite et semelle anti-perforation souple FAP® résistante à la chaleur de contact jusqu'à 300°C.
Coloris : noir / jaune.

ASPECTS NORMATIFS :

Conformes à la norme EN ISO 20345 : spécifie des exigences fondamentales et additionnelles relatives aux chaussures de sécurité d'usage général.

CONSEILS ET INFOS :
Exigez la performance, les symboles normés sont vos guides.
S et SB : chaussures avec embout résistant à 200 joules, (chute d'un objet de 20 kg d'une hauteur de 1 mètre)
S1 Idem SB, avec en supplément : arrière fermé, propriétés anti statistiques, absorption d'énergie du talon.
S2 Idem S1, avec en supplément : imperméabilité à l'eau.
S3 Idem S2, avec en supplément : semelle anti-perforation, résistance de la semelle aux hydrocarbures, semelle à crampons.
SRA : test réalisé sur sol carrelé
SRB : sur sol acier
SRC : test réalisé sur les 2 types de sol
HRO : Semelle résistante à la chaleur de contact.

Désignation	Pointure	Code
Chaussures de sécurité basses HEIBERG S3 SRC HRO	40	536 446
	41	536 453
	42	536 460
	43	536 467
	44	536 474
	45	536 481
	46	536 488

ACHAT CONFIANCE LEGALLAIS

Fort de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et la lutte contre la corruption.
En savoir plus, www.legallais.com