

## PRÉSENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Legallais a référencé ce flexible d'alimentation sanitaire bicône pour répondre à tous les besoins de raccordement d'appareils sanitaires (mitigeurs de lavabo et d'évier, WC) sur la tuyauterie cuivre du réseau d'eau.

Ces produits sont garantis en qualité alimentaire et sont reconnus par un avis technique délivré par le CSTB.

## Flexible inox sanitaire F/F avec raccord coudé

### DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

Flexible sanitaire en élastomère NF EN 681-1 type WB tressé en acier inoxydable.

Utilisations : installations sanitaires et installations de génie climatique

Longueur du flexible : 300 mm.

Raccordement :

- Ecouv femelle 12x17
- Raccord bicône à joint Ø 10 ou 12 (selon modèle)

Pression de service : 10 bar.

Température de service : 70°C (pointe occasionnelle jusqu'à 90°C).

Tenue minimale d'une heure à 3 fois la pression de service à 90°C.

Conforme pour un usage alimentaire et sans altération de la potabilité de l'eau.

Livré avec joint caoutchouc.



### ASPECTS NORMATIFS :

Conforme à l'avis technique CSTB N°14/14-1996\*V1

Certifié ACS (tube interne en EPDM)

### CONDITIONNEMENT :

Unité de vente : une pièce

Code	Ø mm	Débit (l/min) sous 3 bar	Rayon courbure min. mm	Ø int. mm
723 009	10	32	26	8,5
723 092	12	32	26	8,5



Forts de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et la lutte contre la corruption.

En savoir plus, [www.legallais.com](http://www.legallais.com)

Mise-à-jour : 01/2017