

PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Joint fibre synthétique + NBR pour eau potable.
Plombiers, maintenance.

**Joint fibre élastomère rose Jarnon****DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :**

Utilisation générale dans l'industrie et le sanitaire.
Pour raccords standards.
Utilisation modérée eau, huile, fuel, air, alimentaire
Resserrable reste souple.
Température mini/maxi : -150°C/+ 180°C.
Pression : 40 bars.

**ASPECTS NORMATIFS :**

Agrément KTW-TZW-GL - ACS

CONDITIONNEMENT :

Unité de vente : un sachet ou une boîte à bec. (1)

Ø écrou	Dim. Joint Ø int. X Ø ext. X ép. mm	Cond. Sachet	Code
12 x 17	9 x 15 x 2	100	793918
12 x 17	9 x 15 x 2	200	520073 (1)
15 x 21	12 x 18 x 2	100	793919
15 x 21	12 x 18 x 2	200	520080 (1)
20 x 27	15 x 24 x 2	100	793920
20 x 27	15 x 24 x 2	150	520066 (1)
26 x 34	22 x 30 x 2	50	793921
33 x 42	30 x 38 x 2	25	793922
40 x 49	35 x 45 x 2	25	793923
50 x 60	42 x 56 x 2	25	793924

