

PRÉSENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Legallais a référencé ce flexible d'alimentation sanitaire pour répondre à tous les besoins de raccordement de chaudières sur le réseau de chauffage ou le raccordement d'adoucisseurs.

Ces produits sont garantis en qualité alimentaire et sont reconnus par un avis technique délivré par le CSTB.

Flexible de chauffage Femelle/Femelle

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

Flexible de chauffage en tuyau caoutchouc EPDM avec tresse en acier inoxydable.

Modèle droit à 2 écrous nickelés en laiton.

Utilisations : installations de génie climatique (chauffage & refroidissement) et installations sanitaires.

Pression de service : 6 à 16 bar (selon modèles et diamètre).

Température de service : 90°C.

Tenue minimale d'une heure à 3 fois la pression de service à 90°C.

Conforme pour un usage alimentaire et sans altération de la potabilité de l'eau.

Longueur de flexible : de 500 à 1000 mm selon modèles.

Différents diamètres de raccordement : 15x21/20x27/26x34/33x42/40x49/50x60 (selon modèles).



Forts de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et la lutte contre la corruption.

En savoir plus, www.legallais.com

DONNÉES TECHNIQUES :

Code	Ø mm	Longueur mm	Débit (l/min) sous 3 bar	Rayon courbure min. mm	Ø int. mm	Pression de service (bar)
772108	15x21 - 15x21	500	134	52	16,8	16
772109	15x21 - 15x21	1000	134	52	16,8	16
772022	20x27 - 20x27	500	220	75	20	16
772023	20x27 - 20x27	700	220	75	20	16
772024	20x27 - 20x27	1000	250	110	24	10
772025	26x34 - 26x34	500	250	110	24	10
772026	26x34 - 26x34	700	250	110	24	10
772027	26x34 - 26x34	1000	250	110	24	10
772028	33x42 - 33x42	500	450	115	32	6
772029	33x42 - 33x42	700	450	115	32	6
772030	33x42 - 33x42	1000	450	115	32	6
772031	40x49 - 40x49	500	850	195	40	6
772032	40x49 - 40x49	700	850	195	40	6
772033	40x49 - 40x49	1000	850	195	40	6
772034	50x60 - 50x60	500	1400	290	50	6
772035	50x60 - 50x60	1000	1400	290	50	6

ASPECTS NORMATIFS :

Conforme à l'avis technique CSTB N° 14/14-1996*V1
Certifié ACS (tube interne en EPDM)

CONDITIONNEMENT :

Unité de vente : une pièce



Forts de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et la lutte contre la corruption.

En savoir plus, www.legallais.com

Mise-à-jour : 01/2017

CA3133C-27/10/14