MASTICS D'ÉTANCHÉITÉ

MAKEMO

legallais

FICHE TECHNIQUE

FABRICATION EUROPÉENNE

PRÉSENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :
Mastics silicone acétique mono-composant traité fongicide pour l'étanchéité sanitaire.
Applications :
- Tous joints dans les locaux à forte humidité.
- Joints de raccordement et de finition en cuisines.
- Étanchéité et montage de cabines de douche et saunas.

Pour tous artisans, maintenance.

Mastics sanitaire silicone acétique Makemo

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :
- Classe : 25 E.
- Base : polysiloxane.
- Consistance : pâteux.
- Système de durcissement : humidité de l'air.
- Vitesse de polymérisation : 2 mm/24h (à 20°C/65% H.R.).
- Formation de peau : Env. 7 min. (à 20°C/65% H.R.).
- Dureté : 25 ± 5 Shore A.
- Températures de service : -60°C à +180°C.
- Températures d'application : +1°C à +30°C.
- Allongement à la rupture : >500 % (DIN 53504).

Couleur inaltérable :	Dimensions des joints :
- Stable aux UV. - Traité fongicide. - Tous supports de constructions usuels (verre, émail, carrelage...) à l'exception de baignoires et lavabos en matières synthétiques (acryliques) et le marbre.	- Largeur minimale : 5 mm - Largeur maximale : 30 mm - Profondeur minimale: 5 mm - Recommandation : largeur = 2 x profondeur du joint.

INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS :
NE CONVIENT PAS POUR MATÉRIAUX SYNTHÉTIQUES.

Mode d'emploi :	Support :	Durée de stockage :	Sécurité et hygiène :
- Application : pistolet manuel ou pneumatique. - Températures d'application : + 1°C à + 30°C. - Produit de nettoyage: white spirit, immédiatement après utilisation. - Finition : lissage à l'eau savonneuse avant formation de la pellicule.	- Condition : propre, sec, dépoussiéré et dégraissé. - Traitement préalable: appliquer le Primaire 150 sur supports poreux (pas nécessaire sur surfaces non poreuses). - Il est conseillé de faire un test d'adhérence sur tout support.	- 24 mois dans son emballage fermé stocké dans un endroit sec et frais à des températures comprises entre + 5°C à + 25°C.	- Conditions d'hygiène et de sécurité habituelles. - Consulter l'emballage et la FDS du produit.

CONDITIONNEMENT :
Unité de vente : 1 cartouche de 300 ml ou carton de 24 cartouches.

Code	Coloris	Conditionnement	Désignation
453734	Blanc	1 pièce	MASTICS SANITAIRE SILICONE ACÉTIQUE MAKEMO
457703		1 carton (24 pièces)	
453741	Translucide	1 pièce	
457710		1 carton (24 pièces)	

Informations sous réserves de modifications. Visuels non contractuels.

ACHAT CONFIANCE LEGALLAIS

Fort de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et la lutte contre la corruption.

En savoir plus, www.legallais.com

Dernière mise-à-jour : février 2015.

CA3133C-27/10/14