



GARANTIE 10 ANS

PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

LEGALLAIS a référencé ce flexible d'alimentation sanitaire pour répondre à tous les besoins de raccordement d'appareils sanitaires (mitigeurs de lavabo et d'évier, WC) sur le réseau d'eau. Ces produits sont garantis en qualité alimentaire et sont reconnus par un avis technique délivré par le CSTB.



Flexible inox sanitaire F/F avec raccord coudé Gargalo

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

Flexible sanitaire en élastomère NF EN 681-1 type WB tressé en acier inoxydable.

Utilisations : installations sanitaires et installations de génie climatique

Longueur de flexible : de 500 à 1500 mm selon modèles

Raccordement : 15x21 x 15x21 ou 20x27 x 20x27 (selon modèles)

Ø intérieur 8,5 mm = 32 L/mn sous 3 bars.

Ø intérieur 13 mm = 86 L/mn sous 3 bars.

Pression maxi : 16 bars.

Température de service : 110°C.

Tenue minimale d'une heure à 3 fois la pression de service à 90°C.

Livré avec joint caoutchouc.

ASPECTS NORMATIFS :

Avis technique CSTB14/09-1449

ACS

CONDITIONNEMENT :

Unité de vente : un flexible

Code	F-F	Longueur mm	Ø int.
723 087	15x21 x 15x21	500	8,5
723 084	15x21 x 15x21	1000	8,5
723 113	15x21 x 15x21	1000	13
723 115	20x27 x 20x27	1000	13
723 114	20x27 x 20x27	15000	13



Fort de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et la lutte contre la corruption.

En savoir plus, www.legallais.com