

**PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :**

Lubrifiant pour serrures, cylindres, barilletts de sécurité et pour tous les micro-mécanismes.

Tous artisans, maintenance.



## Lubrifiant cylindres et serrures LAVEZZI

**DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :**

Très fort pouvoir de pénétration.

Ne présente aucune action nocive sur les matériaux rencontrés.

Le propulseur de l'aérosol est du gaz carbonique ininflammable permettant un pourcentage de produit actif de 95 %.

- Action anticorrosion longue durée.
- Sans huile, sans graisse.
- Aspect : liquide.
- Couleur : incolore.
- Odeur : hydrocarbure léger.
- pH : 5,5 à 7.
- Temps de séchage sec au toucher : 3 min.
- Contenance : aérosol de 140 ml brut/ 100 ml net.

**INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS :**

Bien agiter l'atomiseur avant emploi.

Fixer le capillaire sur le diffuseur.

Pulvériser par courte pression sur les endroits souhaités.

Code	Désignation
<b>491940</b>	AÉROSOL LUBRIFIANT SERRURES LAVEZZI 140ML



Fort de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et la lutte contre la corruption.

En savoir plus, [www.legallais.com](http://www.legallais.com)

Mise-à-jour : 11/2015