**PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :**
Joint fibre synthétique élastomère pour eau potable.
Plombiers, maintenance.

FABRICATION EUROPÉENNE

# Joints fibre élastomère bleu Jarnon

**DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :**
Aramides + NBR.
Resserrable reste souple.
Utilisation générale dans l'industrie.
Pour raccords standards.
Utilisation eau potable, froid, hydrocarbure, vapeur, gaz.
Température mini/maxi : -200℃/+ 400℃.
Pression : 100 bars.

**ASPECTS NORMATIFS :**
**Agrément DVGW-KTW-G-L, alimentaire WRAS**

**CONDITIONNEMENT :**

Unité de vente : un sachet ou une boîte à bec. (1)

| Ø écrou | Dim. Joint Ø int. X Ø ext. X ép. mm | Cond. Sachet | Code |
|---|---|---|---|
| 12 x 17 | 9 x 15 x 2 | 100 | **793911** |
| 12 x 17 | 9 x 15 x 2 | 200 | **520094 (1)** |
| 15 x 21 | 12 x 18 x 2 | 100 | **793912** |
| 15 x 21 | 12 x 18 x 2 | 200 | **520101 (1)** |
| 20 x 27 | 15 x 24 x 2 | 100 | **793913** |
| 20 x 27 | 15 x 24 x 2 | 150 | **520087 (1)** |
| 26 x 34 | 22 x 30 x 2 | 100 | **793914** |
| 33 x 42 | 30 x 38 x 2 | 50 | **793915** |
| 40 x 49 | 35 x 45 x 2 | 25 | **793916** |
| 50 x 60 | 42 x 56 x 2 | 25 | **793917** |

ACHAT CONFIANCE LEGALLAIS

Fort de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et la lutte contre la corruption.

En savoir plus, www.legallais.com