

PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Joint fibre synthétique élastomère pour eau potable.
Plombiers, maintenance.

**Joint fibre élastomère vert Jarnon****DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :**

Aramidés + NBR.
Resserrable reste souple.
Utilisation générale dans l'industrie.
Pour raccords standards.
Utilisation eau potable, hydrocarbure, vapeur, gaz.
Température mini/maxi : -200°C/+ 400°C.
Pression : 100 bars.

**ASPECTS NORMATIFS :**

Agrément DVGW-KTW-G-L

CONDITIONNEMENT :

Unité de vente : un sachet ou boîte à bec. (1)

Ø écrou	Dim. Joint Ø int. X Ø ext. X ép. mm	Cond. Sachet	Code
12 x 17	9 x 15 x 2	100	793946
12 x 17	9 x 15 x 2	200	520115 (1)
15 x 21	12 x 18 x 2	100	793947
15 x 21	12 x 18 x 2	200	520122 (1)
20 x 27	15 x 24 x 2	100	793948
20 x 27	15 x 24 x 2	150	520108 (1)
26 x 34	22 x 30 x 2	100	793949
33 x 42	30 x 38 x 2	50	793950
40 x 49	35 x 45 x 2	25	793951
50 x 60	42 x 56 x 2	25	793952



Fort de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et la lutte contre la corruption.

En savoir plus, www.legallais.com

Mise-à-jour : février/2017