

PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Lubrifiant bois sans silicone.

Améliore la glisse du bois sur scie rotative, scie sauteuse, raboteuse, dégauchisseuse...

Réduit les frottements.



Lubrifiants glisse bois Lamal

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

Lubrifiant bois sans silicone.

Aspect : Liquide huileux.

Couleur : incolore.

Odeur : légère d'hydrocarbure.

Compatible avec toutes les essences de bois.

Ne tâche pas. S'applique directement sur le bois brut et les surfaces de glissement.

Supprime l'utilisation de paraffine.

Aérosol de 650 ml brut/400 ml net.

**INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS :**

Bien agiter l'atomiseur avant emploi.

Vaporiser régulièrement les surfaces à traiter pour améliorer la glisse.

Nettoyage et dégraissage des pièces lubrifiées par un dégraissant à séchage rapide ou bien un dégraissant industriel.

Contenance net ml	Conditionnement	Code	Désignation
400	1	533450	AEROSOL G.BOIS LAMAL
	12	533457	



Fort de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et la lutte contre la corruption.

En savoir plus, www.legallais.com

Mise-à-jour : 02/2017